

Rebel™ EMP 235ic

Aparat cu tensiune de alimentare duală (120/230 V c.a.)
pentru sudare MIG/MAG, MMA și Lift TIG



EMP 235ic – noua serie de aparate Rebel care asigură într-un pachet portabil/mobil performanțe EFECTIVE la sudarea multiproces. Atunci când trebuie să vă deplasați pentru suduri la diverse locații, Rebel 235ic nu are egal. Este cel mai mobil aparat de sudură din clasa sa, având puterea și performanțele pentru a efectua chiar și cele mai solicitante lucrări.

- Într-adevăr multiproces – performanțe excelente în sudarea MIG/MAG, TIG și MMA.
- Afișaj cu panou TFT, multilingv și extrem de ușor de utilizat, care prezintă listele pieselor de schimb și ghidurile de setare a parametrilor pentru toate procesele de sudare.
- Portabilitate inegalabilă – cântărește doar 28,6 kg și are un cadru cu 4 mânere din țeavă, putând funcționa la tensiune de alimentare duală (120/230 V c.a.).
- Puterea de a performa – capabil să utilizeze orice sârmă având diametrul cuprins între 0,6 - 1,0 mm, precum și sârmă tubulară cu miez de flux (diametru maxim 1,2 mm) din bobine de 200 și 300 mm.
- Performanțe maxime în sudarea manuală MMA cu electrozi de până la 4 mm și performanțe excelente în sudarea Lift TIG, cu reglarea timpului de pre / post gaz și reglarea pantei ascendentă/descendentă a curentului de sudare.
- Tehnologie sMIG – funcție inovatoare „smart-MIG” care monitorizează în mod dinamic caracteristicile arcului, adaptându-le la tehnica dvs. de sudare și rezultând un arc constant, stabil. Setează diametrul sârmei, materialul și grosimea tablei - sunteți pregătit pentru sudare!
- Două racorduri de admisie gaz (unul pentru MIG și altul pentru TIG), ambele pot fi conectate simultan. Electroventil încorporat pentru gaz, montat în partea frontală a aparatului TIG, eliminând necesitatea unui ventil (robinet) manual pe pistolul TIG.

Domenii de utilizare

- Producție generală
- Întreținere și reparații
- Construcții
- Suduri executate de contractanți de lucrări mecanice
- Automobile și restaurare auto
- Suduri la ferme agricole
- Încălzire, ventilare, aer condiționat (HVAC)
- Școli de ucenici

Pentru mai multe informații, vizitați esab.com.

Dacă alegeți un aparat de sudură cu randament ridicat, aveți nevoie de materialele de adaos de înaltă calitate ESAB.

Aflați mai mult pe esab.com/fillermetals.

Rebel™ EMP 235ic

Specificații	
Tensiune de alimentare rețea	120/230 V c.a.
Domeniu tensiune de alimentare	90 – 270 V c.a.
Număr de faze	1
Frecvență de alimentare	50/60 Hz
Fișă alimentare	Ștecher tip Schuko (230 V, 16 A)
Cablu alimentare de la rețea	3 m 3x2,5 mm ² H07RN-F
Curent de sudare maxim	250 A
Curent de sudare MIG (230 V) Ciclu de funcționare 25% Ciclu de funcționare 40% Ciclu de funcționare 60%	230 A / 25,5 V 195 A / 23,8 V 170 A / 22,5 V
Curent de sudare MMA (230 V) Ciclu de funcționare 25% Ciclu de funcționare 60%	210 A / 28,4 V 150 A / 26 V
Curent de sudare TIG (230 V) Ciclu de funcționare 40% Ciclu de funcționare 60%	235 A / 19,4 V 200 A / 18 V
Domeniu tensiune de sudare MIG	14,8 – 26 V
Domeniu viteză de avans sârmă	2,0 – 17,8 m/min
Domeniu diametru sârmă: Oțel moale Oțel inoxidabil Aluminiu Sârmă tubulară cu miez de flux	0,6 – 1,0 mm 0,8 – 1,0 mm 0,8 – 1,2 mm 0,8 – 1,2 mm
Dimensiunea bobinei de sârmă	100 mm, 200 mm, 300 mm
Aprobări	CE: IEC/EN 60974-1, 5, 7, 10, 12 și 13. RoHS
Clasă de protecție	IP23S
Dimensiuni sursă de putere (L x l x î)	686 x 292 x 495 mm
Greutate sursă de putere	28,6 kg

Rebel™ EMP 235ic

Informații despre comenzi

Rebel EMP 235ic pentru sudare MIG/MAG, MMA și Lift TIG	0700300989
--	------------

Sunt livrate: Sursă de putere cu cablu de alimentare (3 m) și ștecher, pistol TIG™ 270 (3 m), kit de cabluri: sudare și masă (3 m), furtun cu cuplă rapidă pentru gaz (4,5 m), role de avans și duze de contact.

Opționale și accesorii

Pistol TIG, model TXH™ 202 (4 m)	0700300857
Dispozitiv de comandă cu pedală pentru sudare TIG (cablu 4,5 m și conector 8 pini)	W4014450
Cărucior cu 2 roți	0700300872

Piese de uzură și piese de schimb*

Duză de contact (0,8 mm) pentru MXL 270/340	0700200068
Duză de contact (1,0 mm) pentru MXL 270/340	0700200070
Duză de contact (1,2 mm) pentru MXL 270/340	0700200071
Tub de ghidare din oțel (3 m) pentru sârmă (0,6 – 0,8 mm)	0700200085
Tub de ghidare din oțel (3 m) pentru sârmă (1,0 – 1,2 mm)	0700200087
Rolă de avans, canal V (0,6 – 0,8 mm)	0367556001
Rolă de avans, canal V (0,8 – 1,0 mm)	0367556002
Rolă de avans, canal V (1,0 – 1,2 mm)	0367556003

* Pentru pistolul MXL 270, MIG/MAG și mecanismul de avans

Piese de uzură și piese de schimb pentru sârmă de aluminiu

Rolă de avans pentru aluminiu, canal U (0,8 și 1,2 mm)	0367556004
Kit tub ieșire pentru sârmă aluminiu	0464598880
Tub de ghidare din teflon pentru sârmă aluminiu (0,8 – 1,2 mm)	0700200091

Dacă alegeți un aparat de sudură cu randament ridicat, aveți nevoie de materialele de adaos de înaltă calitate ESAB.

Aflați mai mult pe esab.com/fillermetals.



ESAB / esab.com

